

SikaCeram[®]-242 Easy Rapid

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 20257052

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	20257052
2	USI PREVISTI:	EN 12004:2007 Adesivo cementizio bicomponente migliorato a presa rapida deformabile con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato in classe C2 FT S1
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 3 e system 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Organismi notificati:	1599

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram[®]-242 Easy Rapid

20257052

2026.01, ver. 2

1026

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	E	System 4	EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione iniziale a trazione	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione anticipata a trazione	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ dopo non più di 6 ore	System 3	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Vincenzo Petrone
Function: PE Building Finishing
At Calusco D'Adda
on 08 January 2026

.....

Name : Luigi Perrino
Function Head of R&D and Quality Control
At Sassuolo
on 08 January 2026

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-242 Easy Rapid
20257052
2026.01 , ver. 2
1026



23

Sika Italia S.p.A.
via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)

DoP No. 20257052

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 1599

Adesivo cementizio bicomponente migliorato a presa rapida deformabile con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato in classe C2 FT S1

Reazione al fuoco	E
Adesione anticipata a trazione	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ dopo non più di 6 ore
Adesione iniziale a trazione	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-242 Easy Rapid

20257052

2026.01, ver. 2

1026

Sika Italia S.p.a.
Via G. Rossini 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italy
www.ita.sika.com

Dichiarazione di Prestazione
SikaCeram®-242 Easy Rapid
20257052
2026.01 , ver. 2
1026

