

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaRoof® Adhesive Tape PVC

Nastro biadesivo con adesivo a pressione

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaRoof® Adhesive Tape PVC è un nastro biadesivo con adesivo a pressione acrilico per l'incollaggio di manti impermeabili in PVC a diverse tipologie di supporti.

IMPIEGHI

Supporti compatibili:

- Compensato, OSB
- Calcestruzzo
- Metallo
- Isolante in PIR/PUR
- Lastre di copertura
- Manti per coperture Sikaplan PVC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Biadesivo acrilico con film di poliolefina di protezione rimovibile
Imballaggio	Rotolo 33 cm x 50 m, 7.5 kg per rotolo, 84 rotoli per bancale Rotolo 100 cm x 50 m, 23 kg per rotolo, 28 rotoli per bancale
Durata di conservazione	12 mesi
Condizioni di immagazzinamento	Conservare i rotoli in posizione verticale sui bancali e proteggerli dall'esposizione agli agenti atmosferici. Conservare a temperature comprese tra i +5°C e i +30°C. Limitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Durante la conservazione non esporre alla condensa e/o a livelli di umidità dell'aria particolarmente elevati.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Privo di VOC e inodore
- Veloce e semplice da installare
- Prodotto prefabbricato per garantire l'uniformità della posa
- Può essere posato fino a temperature di 0°C
- Elimina il problema dello smaltimento dei secchi di collante vuoti
- L'adesivo è protetto da un film di poliolefina

IMPIEGHI

- La temperatura ambiente e del supporto devono essere superiori agli 0°C durante la posa.
- SikaRoof® Adhesive Tape PVC non ha funzione di barriera per materiali incompatibili come residui di bitume.
- Prevedere ulteriori fissaggi per risvolti incollati con altezza superiore a 1.00 m.

- Quando si rimuove il film di protezione dall'adesivo potrebbe svilupparsi una scarica elettrostatica. Prestare attenzione durante la rimozione e quando si maneggia il film di protezione per evitare inneschi involontari. I coperchi di qualsiasi prodotto infiammabile devono essere chiusi e un estintore deve essere prontamente disponibile.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Tutte le superfici devono essere pulite, solide, asciutte e prive di materiali incoerenti e lattime, o contaminanti come acqua, brina, ghiaccio, olii e grassi che interferiscano con l'adesione del prodotto. Le fughe dei blocchi in calcestruzzo devono essere a filo con le facce del blocco.

APPLICAZIONE

Parapetti >30cm

Utilizzare il rotolo largo 100 cm. Appoggiare il rotolo orizzontale alla base della parete con il nastro SikaRoof® Adhesive Tape PVC rivolto verso la parete. Tirare il nastro SikaRoof® Adhesive Tape PVC fino alla parte superiore della parete. Premere e lisciare manualmente il nastro SikaRoof® Adhesive Tape PVC per creare un incollaggio continuo con il supporto. Rivestire tutti i lati (non sovrapporre). Tagliare il rotolo alla base del muro. Rimuovere il film di protezione, posare il manto Sikaplan non preaccoppiato all'adesivo facendo attenzione a evitare le pieghe. Premere il manto sull'adesivo utilizzando il rullo di pressione.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

SikaRoof® Adhesive Tape PVC
Settembre 2025, Version 01.01
02094505120000025

Risvolti verticali <30cm / Lucernari

Utilizzare il rotolo largo 33 cm. Applicare il nastro SikaRoof® Adhesive Tape PVC al supporto facendolo scorrere fino ad avvolgere tutti i lati. Tagliare il nastro in modo da far combaciare l'adesivo con il bordo iniziale (non sovrapporlo). Premere e lisciare manualmente il nastro SikaRoof® Adhesive Tape PVC per creare un incollaggio continuo con il supporto. Rimuovere il film di protezione, posare il manto Sikaplan non preaccoppiato all'adesivo del SikaRoof® Adhesive Tape PVC facendo attenzione a evitare le pieghe. Premere il manto sull'adesivo utilizzando il rullo di pressione

Applicazione per l'incollaggio del manto di piano

Utilizzare il rotolo largo 100 cm e applicare il nastro SikaRoof® Adhesive Tape PVC sul supporto esistente. Rimuovere il rivestimento protettivo, posare il manto Sikaplan SGK all'adesivo, facendo attenzione ad evitare le pieghe. Premere il manto sul nastro SikaRoof® Adhesive Tape PVC utilizzando il rullo di pressione.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaRoofAdhesiveTapePVC-it-IT-(09-2025)-1-1.pdf