

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaCeram[®]-960 Det Acido

PULITORE A BASE DI ACIDO TAMPONATO

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaCeram[®]-960 Det Acido è un pulitore a base di acido tamponato, adatto a rimuovere residui cementizi, come collanti e sigillanti, da superfici ceramiche. Adatto anche all'eliminazione di efflorescenze saline o calcaree che potrebbero affiorare sulla superficie di una sigillatura cementizia.

IMPIEGHI

- Adatto a rimuovere i residui cementizi dalle superfici ceramiche
- Elimina le efflorescenze saline o calcaree

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Pulizia profonda da residui cementizi
- Facile applicazione
- Non è un acido aggressivo
- Non sviluppa vapori nocivi
- Facile pulibilità con abbondante acqua

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Acido tamponato e tensioattivi.
Imballaggio	Tanica 5 kg.
Aspetto / Colore	Liquido trasparente
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali non danneggiati, in condizioni asciutte e al riparo dal gelo e dalle alte temperature.
Densità	~ 1.02 g/cm ³
Valore pH	~ 1.0

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	~100-200 gr/m ² Il consumo dipende dalla porosità del supporto
---------	--

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Non applicare su superfici metalliche, pietre naturali, marmi o legno;
- Le superfici molto porose (es. il cotto) dovranno essere ben inumidite prima del lavaggio;
- Non applicare su superfici assorbenti;
- Non travasare mai il prodotto in bottiglie anonime o senza indicazione del contenuto.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Per l'utilizzo di SikaCeram®-960 Det Acido indossare sempre guanti e occhiali protettivi ed evitare il contatto del prodotto con la pelle che, nel caso, dovrà essere subito lavata con acqua pulita.

SikaCeram®-960 Det Acido va versato sulla superficie in maniera omogenea e lasciato agire per non più di 1-2 minuti. Per effettuare una pulizia corretta servirsi di una spazzola dura e eseguire lavaggi con abbondante acqua.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

La pulizia degli attrezzi utilizzati per l'applicazione di SikaCeram®-960 Det Acido si effettua facilmente con acqua.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaCeram®-960 Det Acido
Gennaio 2025, Version 01.01
02179060000000053

SikaCeram-960DetAcido-it-IT-(01-2025)-1-1.pdf