

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaRoof® Walkway FPO YB

Strato pedonabile e di protezione in FPO

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaRoof® Walkway FPO YB è uno strato pedonabile e di protezione per i manti sintetici in FPO a base di una miscela fibrosa flessibile di poliolefine (FPO), contenente stabilizzatori ai raggi ultravioletti (UV) e ritardanti di fiamma.

IMPIEGHI

SikaRoof® Walkway FPO YB viene utilizzato come strato di protezione posato sopra le membrane impermeabilizzanti per coperture Sarnafil® T/AT o Sikaplan® T, in sistemi senza zavorra, dove il traffico pedonale sia frequente per le operazioni di manutenzione della copertura.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Eccellente resistenza allo scivolamento grazie alla superficie gofrata.
- Innovativa tecnologia con bordo di sicurezza giallo ad alta visibilità.
- Applicazione facile e sicura.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Poliolefine flessibili (FPO) a base di polipropilene (PP).	
Imballaggio	Unità di imballaggio: fare riferimento al listino prezzi.	
Colore	Superficie superiore:	Grigio
	Bordi da entrambi i lati:	Giallo (larghezza ~80 mm)
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione, se conservato secondo le condizioni di stoccaggio prescritte, nell'imballaggio originale, integro e non aperto.	
Condizioni di immagazzinamento	I rotoli devono essere conservati a una temperatura compresa tra +5°C e +35°C, protetti dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve. Durante il trasporto e lo stoccaggio non sovrapporre pallet, rotoli o qualsiasi altro materiale.	
Superficie superiore	Superficie gofrata con profilo antiscivolo a rilievo.	
Lunghezza	15.00 m (-0 / +0.1 m)	(EN 1848-2)
Larghezza	0.76 m (-5 / +5 mm)	(EN 1848-2)
Spessore	4.5 mm goffratura inclusa (-0.2 / +0.2 mm)	(EN 1849-2)
Peso per unità di lunghezza	2.25 kg/m (-5 / +5%)	(EN 1849-2)

INFORMAZIONI TECNICHE

Allungamento a rottura	≥ 300 %	(EN 12311-2)
Stabilità dimensionale	≤ 1.0 %	(EN 1107-2)
Reazione al fuoco	Classe E	(EN ISO 11925-2; EN 13501-1)
Resistenza allo scivolamento	Classificazione di scivolamento	PTV minimo (BS EN 16165 Annex C)
	Basso	54 (asciutto)
	Basso	45 (bagnato)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura del prodotto	≥ 10°C
Temperatura ambiente	≥ 10°C
Temperatura del substrato / supporto	≥ 5°C
Pretrattamento del substrato / supporto	La superficie del manto impermeabile esistente deve essere asciutta e pulita.
Compatibilità	Utilizzabile in combinazione con tutte le membrane Sarnafil® T/AT e Sikaplan® T a base di polipropilene (PP).

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Prodotti accessori: ▪ Sarnafil® T Prep ▪ Sarnafil® T Clean
-----------------------	--

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

Non idoneo all'impiego come manto primario per l'impermeabilizzazione della copertura.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in con-

centrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

La superficie del manto impermeabile esistente deve essere asciutta e pulita.

APPLICAZIONE

La posa deve essere eseguita esclusivamente da imprese di copertura istruite e autorizzate da Sika. Srotolare SikaRoof® Walkway FPO YB, tagliarlo alla lunghezza desiderata (fino a 7,50 m) e lasciarlo distendere nella posizione prevista prima del fissaggio. Lasciare uno spazio di circa 2 cm tra ciascun elemento per consentire il corretto drenaggio dell'acqua. Il prodotto viene saldato direttamente ad aria calda sui manti impermeabili per coperture Sarnafil® T/AT o Sikaplan® T.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

SikaRoof® Walkway FPO YB
Ottobre 2026, Version 02.01
020945032150245298

SikaRoofWalkwayFPOYB-it-IT-(10-2026)-2-1.pdf

