

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaWall®-62 Base Fix

Fondo fissativo acrilico coprente

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaWall®-62 Base Fix è un fondo fissativo acrilico all'acqua, pigmentabile al tintometro. Grazie alla sua formulazione garantisce ottima penetrazione ed aggrappo al supporto mantenendo un'ottima traspirabilità.

IMPIEGHI

SikaWall®-62 Base Fix è adatto per:

- intonaci
- premiscelati
- calcestruzzo
- cartongesso in interni ed esterni.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- A base acqua
- Unico prodotto 3 funzioni: consolidare, regolarizzare, migliorare la coprenza
- Colorabile a tintometro

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Secchio da 5 l	
Aspetto / Colore	Liquido bianco e basi P, D e TR Mazzetta colori Sika® Long Life Colours.	
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare nelle confezioni originali, ben sigillate, in luogo asciutto al riparo dal gelo.	
Densità	1.25 kg/L	(UNI EN ISO 2811-1)
Contenuto generale di materiale secco	~ 40%	(UNI EN ISO 3251)
Permeabilità al vapore acqueo	Sd <0.14	(EN 7783-2)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	SikaWall®-62 Base Fix può essere applicato tal quale, oppure diluendolo con acqua fino ad un max 20%.
--------------------------	---

Consumo	Fondi molto assorbenti	150 g/m ²
	Fondi poco assorbenti	100 g/m ²
Temperatura ambiente	+ 5°C min / + 35°C max	
Temperatura del substrato / supporto	+ 5°C min / + 35°C max	
Tempo di attesa / sovracopertura	Per l'essiccazione fuori tatto (*)	ca. 6-8 ore
	Per l'essiccazione in profondità (*)	ca. 24 ore
(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.		

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Non aggiungere altri materiali come cementi, inerti, additivi, ecc;
- Nei periodi caldi, evitare una rapida essiccazione del prodotto per almeno 24 ore;

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di parti incoerenti o in fase di distacco. In caso di infestazione di muffe o alghe pretrattare con prodotti adatti. Nel caso di superfici con vecchie pitture verificarne sempre l'adesione e rimuovere, nella modalità idonea, le parti friabili o che presentano una bassa adesione al supporto.

APPLICAZIONE

SikaWall®-62 Base Fix è pronto all'uso e va quindi solo rimescolato prima dell'applicazione. SikaWall®-62 Base Fix è diluibile con acqua per un massimo del 20% del volume e può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo in unica mano.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua e con uno straccio umido subito dopo l'applicazione.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei

suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaWall®-62 Base Fix
Ottobre 2025, Version 01.01
02189020000243865

SikaWall-62BaseFix-it-IT-(10-2025)-1-1.pdf

