

SikaGrout[®]-960 TIX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 16029164

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	16029164
2	USI PREVISTI	EN 1504-6:2006 Malta cementizia per il rinforzo del calcestruzzo mediante ancoraggio di barre in acciaio per edifici e per opere di ingegneria civile.
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 2+ System 3 Reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-6:2006
	Organismi notificati:	0925

Dichiarazione di prestazione

SikaGrout[®]-960
16029164
2024.05 ver. 1
1522

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Prova di estrazione	Spostamento ≤ 0.6 mm a carico di 75 kN	System 2+	NEL 1504-6:2006
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0,05$ %	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	NPD		
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	System 3	
Durabilità / Creep sotto carichi di trazione	NPD		
Sostanze pericolose	NPD		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 09 May 2024

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 09 May 2022

.....
Federico Moroni

.....
Salvatore Schirinzi

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATIVA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nome del prodotto	Normativa tecnica armonizzata	Numero DoP
SikaGrout®-960 TIX	EN 1504-3:2006	89583727

Dichiarazione di prestazione

SikaGrout®-960
16029164
2024.05 ver. 1
1522



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 16029164

EN 1504-6:2006

Notified Body 1305

Malta cementizia per il rinforzo del calcestruzzo mediante ancoraggio di barre in acciaio per edifici e per opere di ingegneria civile.

Prova di estrazione

Spostamento ≤ 0.6 mm a carico di 75 kN

Contenuto di cloruri

≤ 0.05 %

Reazione al fuoco

Euroclasse A1

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di prestazione

SikaGrout®-960

16029164

2024.05 ver. 1

1522

3/4

BUILDING TRUST



ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di prestazione

SikaGrout®-960
16029164
2024.05 ver. 1
1522