

SCHEDA DATI PRODOTTO

Fonocell

Fascia autoadesiva in barre preformate per la desolidarizzazione perimetrale

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Fonocell è la fascia desolidarizzante in polietilene espanso autoadesiva flessibile e modellabile, in barre preformate, che si adegua con facilità alla geometria delle pareti. Fonocell è resistente ed elastica, quando viene incollata alla parete completa l'isolamento perimetrale e la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalla struttura portante dell'edificio, per evitare ponti acustici e trasmissione laterale delle vibrazioni.

IMPIEGHI

Fonocell è utilizzabile per:

- Desolidarizzare massetto galleggiante e pavimentazione dalle partizioni verticali delle pareti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Autoadesiva
- Preformata ad "L"
- Indicazioni di posa stampate ben visibili

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballo	Barre preformate ad "L"	
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Conservare i pannelli in luogo coperto al riparo dal sole e dall'umidità	
Dimensioni	Altezza parte verticale	10 cm oppure 15 cm
	Larghezza risvolto orizzontale	5 cm
	Lunghezza	2 m
Spessore	~ 6 mm	

DISCLAIMER

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

- Le avvertenze di posa stampate sul materiale sono fondamentali per il corretto utilizzo del prodotto nella realizzazione del pavimento galleggiante e per raggiungere le massime prestazioni di isolamento acustico dai rumori di calpestio.
- **L'eccedenza di Fonocell che risborda dal massetto verrà rifiata con un cutter solamente dopo la posa e la stuccatura delle fughe del pavimento**

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

- La parete verticale precedentemente intonacata viene rivestita con il lato di Fonocell in altezza 10 cm o 15 cm.
- Posare Fonocell nel verso indicato dalla freccia stampata sulla parte verticale di altezza 10 cm o 15 cm. La freccia sarà rivolta verso l'alto, e le indicazioni di posa saranno ben leggibili dall'operatore.
- Fissare il risvolto orizzontale con apposito nastro adesivo.
- Fissare elementi successivi di Fonocell con apposito nastro adesivo
- Rifilare l'eccedenza di Fonocell con un cutter solamente dopo la posa del pavimento su massetto flottante e la stuccatura delle fughe.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Fonocell-it-ITINDEX-(12-2025)-1-2.pdf

Scheda Dati Prodotto
Fonocell
Dicembre 2025,
Version 01.02
021790305000243214

2 / 2

index

BUILDING TRUST

