

Sikagard® Wallcoat N

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 13579357

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	13579357
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) – Resistenza chimica (6.1) Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0921 0767

7

PRESTAZIONI DICHIARATE

Sistema testato: Sikagard® Wallcoat N (+5% di acqua) + 3x Sikagard® Wallcoat N

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD		
Resistenza a compressione	NPD		
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Resistenza all'abrasione (Taber)	NPD		
Taglio obliquo	NPD		
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	Sistema 2+	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I	Sistema 2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg m ⁻² h ^{-0,5}	Sistema 2+	
Compatibilità termica. Cicli di gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti	NPD		
Resistenza chimica	NPD		EN 1504-2:2004
Resistenza all'attacco chimico severo ¹	Classe I	Sistema 2+	
Resistenza alla fessurazione	NPD		
Resistenza all'impatto	Classe I	Sistema 2+	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,0 MPa	Sistema 2+	
Reazione al fuoco	Euroclasse B1	Sistema 3	
Resistenza allo strisciamento	NPD		
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD		
Comportamento antistatico	NPD		
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD		
Sostanze pericolose	NPD		

1* fare riferimento alla tabella di resistenza chimica Sikafloor

Dichiarazione di Prestazione**Sikagard® Wallcoat N**

13579357

2018.03 , ver. 1

1008

2/4

BUILDING TRUST


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Antonino Montalbano
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 16 March 2018

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 16 March 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

 08	
DoP No. 13579357	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
EN 1504-2:2004	
Notified Body 0921, 0767	
Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento - Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) Resistenza fisica (5.1) – Resistenza chimica (6.1) Aumento della resistività (8.3)	
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg m ⁻² h ^{-0,5}
Resistenza all'attacco chimico severo	Classe I
Resistenza all'impatto	Classe I
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,0 MPa
Reazione al fuoco	Euroclasse B1
http://dop.sika.com	

Dichiarazione di Prestazione

Sikagard® Wallcoat N

13579357

2018.03 , ver. 1

1008

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
Sikagard® Wallcoat N
13579357
2018.03 , ver. 1
1008

4/4

BUILDING TRUST

