

SikaGrout®-203 Tixotropico

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 81412853

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	81412853
2	USI PREVISTI	EN 1504-6:2006 Malta cementizia per l'ancoraggio di barre in acciaio per impieghi con requisiti di basse prestazioni in costruzioni e opere di ingegneria civile
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-6:2006
	Organismi notificati:	0546

INTERNAL

Dichiarazione di prestazione

SikaGrout®-203 Tixotropico

81412853

2026.03 ver. 2

1653

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP ·	Norma tecnica Armonizzata
Prova di estrazione	Spostamento ≤ 0.6 mm a carico di 75 kN	System 2+	NEL 1504-6:2006
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0,05$ %	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	NPD		
Reazione al fuoco	NPD		
Durabilità / Creep sotto carichi di trazione	NPD		
Sostanze pericolose	NPD		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Viviana Sala
Function: PE Refurbishment
At Castel D'Azzano
on 03 March 2026

Viviana Sala

Name : Luigi Perrino
Function: Head of R&D Quality Control
At Castel D'Azzano
on 03 March 2026

Luigi Perrino

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Dichiarazione di prestazione

SikaGrout®-203 Tixotropico

81412853

2026.03 ver. 2

1653



26

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 81412853

EN 1504-6:2006

Notified Body 0546

Malta cementizia per l'ancoraggio di barre in acciaio per impieghi con requisiti di basse prestazioni in costruzioni e opere di ingegneria civile.

Prova di estrazione

Spostamento ≤ 0.6 mm a carico di 75 kN

Contenuto di cloruri

 ≤ 0.05 %<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

Dichiarazione di prestazione

SikaGrout®-203 Tixotropico

81412853

2026.03 ver. 2

1653

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia S.p.a.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italy
www.sika.com

INTERNAL

Dichiarazione di prestazione
SikaGrout®-203 Tixotropico
81412853
2026.03 ver. 2
1653

