

# Sikalastic®-510 Standard IT

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 99092130

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b> | 99092130                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | <b>USI PREVISTI:</b>                                      | EN 1504-2:2004<br>Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento<br>Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3)<br>- Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008 |
| 3  | <b>FABBRICANTE:</b>                                       | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                                                                                                                                                 |
| 4  | <b>MANDATARIO:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | <b>SISTEMI DI AVCP:</b>                                   | System 2+                                                                                                                                                                                                           |
| 6a | <b>NORMA ARMONIZZATA:</b>                                 | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                                      |
|    | Organismi notificati:                                     | 0925                                                                                                                                                                                                                |

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE


| Caratteristiche Essenziali                      | Prestazioni                                   | AVCP     | Norma tecnica Armonizzata |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|
| Ritiro Lineare                                  | NPD                                           |          | EN 1504-2:2004            |
| Coefficiente di espansione termica              | NPD                                           |          |                           |
| Taglio obliquo                                  | NPD                                           |          |                           |
| Permeabilità alla CO <sub>2</sub>               | S <sub>D</sub> > 50 m                         | System2+ |                           |
| Permeabilità al vapore acqueo                   | S <sub>D</sub> < 5 m - Classe I               | System2+ |                           |
| Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua | w < 0,1 Kg m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>   | System2+ |                           |
| Compatibilità termica.                          | NPD                                           |          |                           |
| Resistenza attacco chimico severo               | NPD                                           |          |                           |
| Prova di aderenza per trazione diretta          | ≥ 1,0 MPa                                     | System2+ |                           |
| Resistenza alla fessurazione                    | NPD                                           |          |                           |
| Resistenza allo shock termico                   | NPD                                           |          |                           |
| Reazione al fuoco                               | NPD                                           |          |                           |
| Resistenza allo strisciamento                   | NPD                                           |          |                           |
| Esposizione agli agenti atmosferici artificiali | NPD                                           |          |                           |
| Comportamento antistatico                       | NPD                                           |          |                           |
| Aderenza su calcestruzzo umido                  | NPD                                           |          |                           |
| Sostanze pericolose                             | Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS) |          |                           |

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella  
Funzione: PE Sealing & Bonding  
A Peschiera Borromeo (MI)  
il 26 October 2024



Nome : Salvatore Schirinzi  
Funzione: General Manager  
A Peschiera Borromeo (MI)  
il 26 October 2024



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione  
Sikalastic®-510 Standard IT  
99092130  
2024.10 , ver. 2  
1520

## DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

| Nome prodotto               | Norma tecnica armonizzata | Numero DoP |
|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Sikalastic®-510 Standard IT | EN 1504-2:2004            | 19991628   |

|                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br>19                                                                                                             |                                               |
| DoP No. 99092130                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Sika Services AG, Zurich, Switzerland                                                                                                                                                               |                                               |
| EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Notified Body 0925                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento -<br>Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3)<br>della EN 1504-9:2008 |                                               |
| Permeabilità alla CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                   | $S_D > 50 \text{ m}$                          |
| Permeabilità al vapore acqueo                                                                                                                                                                       | Classe I                                      |
| Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua                                                                                                                                                     | $w < 0,1 \text{ Kg m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ |
| Prova di aderenza per trazione diretta                                                                                                                                                              | $\geq 1,0 \text{ MPa}$                        |
| <a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>                                                                                                                                               |                                               |

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

---

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

### Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione**  
**Sikalastic®-510 Standard IT**  
99092130  
2024.10 , ver. 2  
1520