

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Separol® Vegetal-55 I

Disarmante pronto all'uso per sforno rapido - 100% vegetale

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sika® Separol® Vegetal-55 I è un olio disarmante pronto all'uso appositamente studiato per lo sforno rapido di manufatti cementizi. Formulato esclusivamente con materie prime vegetali, assicura elevate prestazioni nel rispetto dell'ambiente e della salute degli operatori.

IMPIEGHI

Sika® Separol® Vegetal-55 I può essere vantaggiosamente utilizzato in tutti i casi di disarmo di elementi in calcestruzzo in cui è necessario garantire un rapido distacco dalla cassaforma, in particolare:

- Elementi prefabbricati (light precast) :
- Elementi vibro-compattati,
- Elementi anche con trattamento a vapore (max 70°C)
- Calcestruzzi architettonici

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Composti vegetali
Imballaggio	<ul style="list-style-type: none">▪ IBC da 1000 l▪ Fusto da 200 l▪ Kanister da 10 l
Aspetto / Colore	Liquido giallognolo
Durata di conservazione	3 anni in imballo originale integro e sigillato
Condizioni di immagazzinamento	Conservare nei propri imballi originali, al riparo dal gelo, da fonti di calore e protetto dalla luce diretta del sole.
Densità	0,88 k/l
Punto di infiammabilità	≥ 185°C
Viscosità	9 mPa.s a 20°C

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Facilità di applicazione;
- Distacco immediato delle casseforme;
- Idoneo per elementi stagionati a vapore (max 70°C);
- Assenza di tracce oleose sul calcestruzzo dopo il disarmo;
- Idoneo all'utilizzo su calcestruzzi bianchi o colorati;
- Sicurezza e salubrità di applicazione

SOSTENIBILITÀ

Biodegradabilità dopo 28 giorni > 60 % (NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Con 1 litro di Sika® Separol® Vegetal-55 I si possono trattare da 40 a 60 m ² a seconda del supporto e delle condizioni applicative.
Equipaggiamento / Attrezzatura	Si consiglia di utilizzare idonei spruzzatori nebulizzatori.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Sika® Separol® Vegetal-55 I deve essere applicato sulla cassaforma precedentemente pulita in uno strato sottile ed uniforme evitando accumuli ed eccessi di prodotto in quanto disomogeneità e quantitativi superiori al necessario potrebbero danneggiare l'aspetto del manufatto.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sika® Separol® Vegetal-55 I
Ottobre 2025, Version 02.01
02140502100000016

SikaSeparolVegetal-55I-it-IT-(10-2025)-2-1.pdf