

Sikasil® WS-300 EU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

No. 98574253

1	CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI PRODOTTO:	98574253
2	USO/I PREVISTO/I	EN 15651-2:2012 Sigillante per vetri G CC
3	PRODUTTORE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zurigo
4	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:	
5	SISTEMA/I DI AVCP:	Sistema 3
6a	STANDARD ARMONIZZATO:	EN 15651-2:2012
	Ente/i notificato	1119

Dichiarazione di Prestazioni

Sikasil® WS-300 EU

98574253

2018.03 , ver. 01

1329

7 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE/I

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	AVCP	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-2:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	Sistema 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	Sistema 3	
Resistenza a flusso verticale	≤ 3 mm	Sistema 3	
Proprietà di adesione / coesione dopo esposizione all'acqua calda e alla luce artificiale	NF al 100% di allungamento	Sistema 3	
Recupero elastico	≥ 60 % al 100% di allungamento	Sistema 3	
Proprietà di trazione (ovvero ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa al 100% di allungamento	Sistema 3	
Proprietà di trazione (ovvero ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100% di allungamento	Sistema 3	
Durabilità	Pass		


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O - DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager- Italy
Peschiera Borromeo 13 December
2019

Nome: Roberto Barbieri
Funzione: Technical Service Manager
Industry- Italy
Peschiera Borromeo 13 December 2019

.....


.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazioni

Sikasil® WS-300 EU
98574253
2018.03 , ver. 01
1329

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CORRELATA

Nome prodotto	Specifiche tecniche armonizzate	Numero DoP
Sikasil® WS-300 EU	EN 15651-1:2012	45505808

Dichiarazione di Prestazioni

Sikasil® WS-300 EU

98574253

2018.03 , ver. 01

1329

3/5

BUILDING TRUST





18

Sika Services AG, Zurigo, Svizzera

DoP No. 98574253

EN 15651-2:2012

Ente notificato 1119

Sigillante per vetri
G CC

Reazione al fuoco	Classe E
Perdita di volume	$\leq 10 \%$
Resistenza a flusso verticale	$\leq 3 \text{ mm}$
Proprietà di adesione / coesione dopo esposizione all'acqua calda e alla luce artificiale	NF al 100% di allungamento
Recupero elastico	$\geq 60 \%$ al 100% di allungamento
Proprietà di trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °C)	$\leq 0.9 \text{ MPa}$ al 100% di allungamento
Proprietà di trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °C)	NF al 100% di allungamento
Durabilità	Pass

dop.sika.com

INFORMAZIONI SU ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente scheda di dati di sicurezza (SDS) contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

NOTA LEGALE

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali di Sika sui prodotti se correttamente conservati, manipolati e applicati in condizioni normali in conformità con Raccomandazioni Sika. In pratica, le differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni reali del sito sono tali che nessuna garanzia derivante da commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da alcun rapporto legale, può essere dedotta da queste informazioni, o da eventuali raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utente del prodotto deve testare l'idoneità dei prodotti per l'applicazione e lo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti devono sempre fare riferimento al numero più recente della scheda tecnica del prodotto locale per il prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazioni

Sikasil® WS-300 EU

98574253

2018.03 , ver. 01

1329

Sika Italia S.p.A.
Via Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
Italia
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazioni
Sikasil® WS-300 EU
98574253
2018.03 , ver. 01
1329

5/5

BUILDING TRUST

