



**Sika**® **MaxTack**®

**L'ADESIVO ULTRA POTENTE!**

**Know-how**  
**dal cantiere allo scaffale**

Sika - Partner commerciale specializzato

Tutti gli ordini sono soggetti ai termini di vendita e consegna vigenti. Gli utilizzatori sono tenuti a consultare sempre la Scheda Tecnica più recente relativa al prodotto in questione.

**Sika Italia S.p.A.**  
Via L. Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel. 02 54778 111  
Fax 02 54778 119  
[www.sika.it](http://www.sika.it)

**Innovation & Consistency** | since 1910

© Sika Services AG / RU Distribution / Leaflet / Sika MaxTack®

**ULTRA  
RAPIDO  
ULTRA  
FORTE**

**La soluzione migliore per piccoli lavori nella tua casa.**



**Sika MaxTack**<sup>®</sup> è un adesivo a base d'acqua a presa istantanea con proprietà adesive stupefacenti.

Grazie alle elevate proprietà adesive, **Sika MaxTack**<sup>®</sup> è in grado di incollare praticamente qualsiasi oggetto sulla maggior parte dei substrati, eliminando l'utilizzo di chiodi e viti in molti lavori di fai-da-te.



## Vantaggi Sika MaxTack<sup>®</sup>

- Potente aggrappo iniziale
- Proprietà adesive elevate e durature
- Per uso interno o esterno in zone riparate
- Molto facile da usare, sicuro e pulito
- Ideale per molti substrati: legno, malta, cemento e fibrocemento, alluminio anodizzato, PVC rigido, ceramica, pannelli in polistirene, sottofondi verniciati



## Modalità di impiego

### Preparazione del substrato

- Il substrato deve essere pulito, asciutto, omogeneo, regolare, esente da grasso, oli, polvere e parti in distacco
- Tracce di vernice, lattime o altre parti non aderenti devono essere rimosse

### Preparazione della cartuccia

- 1 Tagliare la parte superiore della cartuccia
- 2 Avvitare il beccuccio sulla cartuccia
- 3 Tagliare il beccuccio per ottenere un foro della dimensione desiderata
- 4 Inserire la cartuccia nell'apposita pistola e iniziare l'applicazione



### Applicazione

Puntare per compensare le irregolarità della superficie

Applicare a onda nelle aree più ampie

Per le aree piccole applicazione lineare



### Incollaggio

- Dopo aver applicato **Sika MaxTack**<sup>®</sup> posizionare immediatamente il componente da incollare e premere con forza.
- Se necessario è possibile riposizionare l'elemento incollato entro i primi 5 minuti dall'applicazione.
- Per le prime 48 ore gli oggetti più pesanti potrebbero necessitare di un sostegno temporaneo con nastri adesivi, cunei o puntelli.
- L'adesivo è indurito completamente dopo 48 ore.
- Adesione ottimale quando uno dei due substrati è poroso o assorbente.

