

SikaCeram®-439 All

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 98351712

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	98351712
2	USI PREVISTI:	EN 12004:2007 Adesivo bicomponente reattivo migliorato con scivolamento limitato in classe R2T
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 3 e system 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Organismi notificati:	1212

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-439 All

98351712

2026.01, ver. 2

1171

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	E	System 4	EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione a taglio iniziale	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a taglio dopo immersione in acqua	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a taglio dopo shock termico	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Tempo aperto: adesione a trazione	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ dopo non meno di 20 min	System 3	
Scivolamento (T)	$\leq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Vincenzo Petrone
Function: PE Building Finishing
At Calusco D'Adda
on 08 January 2026

Name : Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Sassuolo
on 08 January 2026

.....


.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-439 All
98351712
2026.01, ver. 2
1171



24

Sika Italia S.p.A.
via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)

DoP No. 98351712

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 1212

Adesivo bicomponente reattivo migliorato con scivolamento limitato in classe R2T

Reazione al fuoco	E
Adesione a taglio iniziale	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a taglio dopo immersione in acqua	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a taglio dopo shock termico	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Tempo aperto: adesione a trazione	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ dopo non meno di 20 min
Scivolamento (T)	$\leq 0.5 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-439 All
98351712
2026.01, ver. 2
1171

Sika Italia S.p.a.
Via G. Rossini 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italy
www.ita.sika.com

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-439 All
98351712
2026.01 , ver. 2
1171

