

Sikaplan® WP 2130-21 HL2

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No. 13992765

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	13992765
2	USI PREVISTI:	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste come barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e di strutt. sotterraneo associate
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 2+ per test di tipo
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 13491:2004/A1:2006
	Organismi notificati:	1085


7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma Tecnica Armonizzata
Proprietà tensili:			
Resistenza a trazione: longitudinale	> 17.3 N/mm ² - 0.30 N/mm ²	Sistema 2+	EN 13491:2004/A1:2006
trasversale	> 17.3 N/mm ² - 0.30 N/mm ²		
Resistenza al punzonamento statico:	> 2.70 kN - 0.20 kN	Sistema 2+	
Durabilità:			
Resistenza all'ossidazione:	Variazione di resistenza a trazione: ≤ 25 %	Sistema 2+	
Fessurazione da sollecitazione ambientale:	Non applicabile	Sistema 2+	


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Alberto Tosi
Funzione: Product Engineer
A Castel d'Azzano (VR)
il 17 febbraio 2026

.....



Nome: Luigi Perrino
Funzione: Head of R&D and Quality Control
A Castel d'Azzano (VR)
il 17 febbraio 2026

.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikaplan® WP 2130-21 HL2
13992765
2026.02 , ver. 1
1855

 21		
Sika Services AG, Zurich, Switzerland		
13992765		
Proprietà tensili:	Resistenza a trazione: longitudinale	> 17.3 N/mm ² - 0.3 N/mm ²
	Resistenza a trazione: trasversale	> 17.3 N/mm ² - 0.3 N/mm ²
Resistenza al punzonamento statico:		> 2.70 kN - 0.20 kN
Durabilità:	Resistenza all'ossidazione:	Variazione di resistenza a trazione: ≤ 25%
	Fessurazione da sollecitazione ambientale:	Non applicabile
Tenuta all'acqua / Impermeabilità:		< 10 ⁻⁶ m ³ ·m ⁻² ·d ⁻¹
EN 13491:2004/A1:2006		
1085		
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e di strutture in sotterraneo associate		
http://dop.sika.com		

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel d'Azzano (VR)
Italia
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

Sikaplan® WP 2130-21 HL2
13992765
2026.02 , ver. 1
1855