

Sikaflex® PRO-3 Purform

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 15886099

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	15886099
2	USI PREVISTI:	EN 14188:2004 Sigillanti applicati a freddo per giunti da utilizzarsi su strade, parcheggi, aeroporti e altre aree soggette a traffico
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14188-2:2004

Organismi notificati:

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex® PRO-3 Purform

15886099

2020.07, ver. 1

1003, 1009

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Forza di adesione	NPD	Sistema 4	
Coesione	NPD	Sistema 4	
Impermeabilità	NPD	Sistema 4	
Resistenza alla deformazione:			
Perdita di volume	≤ 5%	Sistema 4	
Recupero elastico	≥ 70%	Sistema 4	
Durabilità della tenuta all'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	≤ 50%	Sistema 4	EN 14891:2012
Durabilità della coesione dopo esposizione ad agenti chimici	Passa, Classe A	Sistema 4	
Durabilità di tutte le caratteristiche richieste dopo invecchiamento	Variazione del modulo a trazione al 100% di estensione ≤ ±20%	Sistema 4	
Resistenza alla fiamma	NPD	Sistema 4	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
Peschiera Borromeo il 20 October 2020



Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
Peschiera Borromeo il 20 October 2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikaflex® PRO-3 Purform	EN 15651-4:2012	33809346

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex® PRO-3 Purform
15886099
2020.07, ver. 1
1003, 1009



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 15886099

EN 14188-2:2004

Sigillanti applicati a freddo per giunti da utilizzarsi su strade, parcheggi, aeroporti e altre aree soggette a traffico

Resistenza alla deformazione:

Perdita di volume $\leq 5\%$ Recupero elastico $\geq 70\%$ Durabilità della tenuta all'acqua dopo
esposizione ad agenti chimici $\leq 50\%$ Durabilità della coesione dopo esposizione
ad agenti chimici Passa, Classe ADurabilità di tutte le caratteristiche
richieste dopo invecchiamento Variazione del modulo a trazione al 100% di
estensione $\leq \pm 20\%$ <http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex® PRO-3 Purform

15886099

2020.07, ver. 1

1003, 1009

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione
Sikaflex® PRO-3 Purform
15886099
2020.07 , ver. 1
1003, 1009

4/4

BUILDING TRUST

