

SikaMur[®]-235 Decorfine

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 92166792

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	92166792
2	USI PREVISTI:	EN 998-1:2016 Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 998-1:2016
Organismi notificati:		

Dichiarazione di Prestazione

SikaMur[®]-235 Decorfine

92166792

2026.01, ver. 2

1026

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	Sistema 4	
Assorbimento di acqua	Categoria W2	Sistema 4	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	Sistema 4	
Adesione	$\geq 0,5$ MPa FP: B	Sistema 4	
Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$)	0,76 W/mK	Sistema 4	
Durabilità	Durabilità (al gelo/disgelo): NDP	Sistema 4	
Sostanze pericolose	Vedere SDS	Sistema 4	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name: Vincenzo Petrone
Function: PE Building Finishing
At Calusco d'Adda
on 08 January 2026



Name: Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Sassuolo
on 08 January 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

SikaMur®-235 Decorfine
92166792
2026.01, ver. 2
1026



25

DoP No. 92166792

Sika Italia S.p.A.
via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)

EN 998-1:2016

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Assorbimento di acqua per capillarità	Categoria W2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$
Adesione	$\geq 0,5$ MPa FP: B
Conducibilità termica, (λ_{10} , dry)	0,76 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedere SDS

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

SikaMur®-235 Decorfine
92166792
2026.01 , ver. 2
1026

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika ITALIA

Via G. Rossini 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

SikaMur®-235 Decorfine
92166792
2026.01 , ver. 2
1026