

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikafloor® CLN 50

(formerly MTop CLN 50)

Detergente e sgrassante universale per pavimenti Sikafloors e Sika Ucrete

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor CLN 50 è un detergente biodegradabile a base d'acqua, potente e indicato per uso professionale. Per la rimozione rapida ed efficace di grasso, sporco, residui carboniosi, olio, danni da incendio, fuliggine, depositi di nicotina, strati di cera, siliconi e altre contaminazioni ostinate. Può essere utilizzato anche per la pulizia di teloni, macchie di gasolio, macchie di olio idraulico, rivestimenti in gomma, cerchioni e in sostituzione dell'ammoniaca.

IMPIEGHI

Sikafloor® CLN 50 Può essere utilizzato:

- Come detergente o sgrassante universale
- Per superfici rivestite e non rivestite Per la pulizia in ambienti di produzione alimentare
- Per la pulizia di macchinari per la produzione alimentare

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	tanica da 5 litri
Colore	Rosso
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione, se conservato secondo le linee guida raccomandate
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, in luogo asciutto e al riparo dal gelo, a una temperatura compresa tra +15 °C e +25 °C. Non esporre alla luce solare diretta. Fare sempre riferimento alle istruzioni riportate sulla confezione. Per ulteriori informazioni sulla manipolazione e lo stoccaggio in sicurezza, consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo

Sporco normale :

1 litro Sikafloor® CLN 50 in 20 litri di acqua (1:20)

Molto sporco:

1 litro Sikafloor® CLN 50 in 10 litri di acqua (1:10)

Per rimuovere strisce di gomma, vecchi strati di cera o macchie di frutta

Sporco eccezionale:

1 litro Sikafloor® CLN 50 in 1 litri di acqua (1:1)

Per rimuovere la fuliggine ostinata, lo sporco, ad esempio i segni di frenata.

Data

	Soluble in water	Completo
pH	1 parte di Sikafloor® CLN 50 e 2 parti di acqua	12,8
pH	1 parte di Sikafloor® CLN 50 e 5 parti di acqua	12,5
pH	1 parte di Sikafloor® CLN 50 e 10 parti di acqua	12,2
pH	1 parte di Sikafloor® CLN 50 e 20 parti di acqua	11,8

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

IMPIEGHI

- Non utilizzare Sikafloor® CLN 50 su vetri o specchi poiché Sikafloor® CLN 50 potrebbe avere un effetto corrosivo su queste superfici.
- Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto. Contattare immediatamente un centro antiveneni o un medico.
- Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

For information on the correct and safe use, transport, storage and disposal of the product, consult the most recent safety data sheet.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione a spruzzo di Sikafloor® CLN 50 con un ugello spray e di pulire la superficie con un panno pulito e umido o di risciacquare con acqua. Quando si puliscono i macchinari, risciacquare sempre con acqua.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikafloorCLN50-it-IT-(05-2025)-1-1.pdf

Scheda Dati Prodotto

Sikafloor® CLN 50

Maggio 2025, Version 01.01
020816000040002004