

SikaCeram[®]-255 Easy Flex S1

DECLARATION OF PERFORMANCE

N. 56884778

1	UNIQUE PRODUCT-TYPE IDENTIFICATION CODE:	56884778
2	INTENDED USES:	EN 12004:2007 + A1:2012 Improved, deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time, classified C2TE S1
3	MANUFACTURER:	Sika Italia S.p.A. via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)
4	AUTHORITY:	
5	AVCP SYSTEMS:	System 3 e system 4
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Notified body:	1599

7 DECLARED PERFORMANCE

Essencial features	Performances	AVCP	Harmonised technical standard
Reaction to fire	E	System 4	EN 12004:2007 + A1:2012
Initial tensile strength	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Early tensile strength	NPD		
Tensile strength after heat action	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Tensile strength after water immersion	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Tensile strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Dangerous substances	NPD		

8 APPROPRIATE AND/OR SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performances. This declaration of liability is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Vincenzo Petrone
Function: PE Building Finishing
At Calusco d'Adda
on 08 January 2026



.....

Name : Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Sassuolo
on 08 January 2026



.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



24

Sika Italia S.p.A.
via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)

DoP No. 56884778

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 1599

Improved, deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time, classified C2TE S1

Reaction to fire	E
Initial tensile strength	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tensile strength after heat action	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tensile strength after water immersion	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tensile strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Declaration of Performance

SikaCeram®-255 Easy Flex S1
56884778
2026.01, ver. 2
1026

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italy
www.ita.sika.com

Declaration of Performance
SikaCeram®-255 Easy Flex S1
56884778
2026.01, ver. 2
1026

