

## SCHEDA DATI PRODOTTO

# SikaRoof® Rivestimento piantane PVC

Elemento prefabbricato in PVC per raccordo/sigillatura di pali o tubazioni

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaRoof® Rivestimento piantane PVC è un elemento prefabbricato per la sigillatura di pali/tubazioni, basato su una membrana impermeabilizzante per coperture in cloruro di polivinile (PVC) multistrato, contenente stabilizzatori ai raggi ultravioletti e ritardanti di fiamma.

## IMPIEGHI

Sigillatura di pali/tubazioni su sistemi di copertura piana Sikaplan® in PVC.

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Resistente all'esposizione ai raggi UV
- Applicazione facile e sicura
- Termosaldabile

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Cloruro di polivinile (PVC)
<b>Imballaggio</b>	A seconda della quantità ordinata e delle dimensioni del prodotto, i prodotti vengono imballati su pallet o in cartoni.
<b>Colore</b>	Grigio chiaro (simile a RAL 7047)
<b>Durata di conservazione</b>	5 anni dalla data di produzione
<b>Condizioni di immagazzinamento</b>	Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, integra e non aperta, in condizioni asciutte, a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Durante il trasporto o lo stoccaggio, non impilare pallet di rotoli o altri materiali sopra il prodotto. Fare sempre riferimento all'imballaggio.

Dimensioni	Tipo	Dimensioni interne (mm)	Dimensione della flangia di saldatura (mm)	Aletta di saldatura preassemblata
	P1 Rotondo chiuso	20/21/23/25/27/29/30/32/35/38/41/42/45/ 48/49/51/54/57/61/64/67/70	250 Ø	n/a
	P1 Rotondo chiuso	75/77/79/80/83/87/90/93/100/105/110/115/ 120/127/131/140/150/160/165	350 Ø	n/a
	P1 Rotondo chiuso	180/200/220/250	450 Ø	n/a
	P2 Rotondo aperto	20/21/23/25/27/29/30/32/35/38/41/42/45/ 48/49/51/54/57/61/64/67/70	350 Ø	Si
	P2 Rotondo aperto	75/77/79/80/83/87/90/93/100/105/110/115/ 120/127/131/140/150/160/165	350 Ø	Si
	P2 Rotondo aperto	180/200/220/250	450 Ø	Si
	P3 Quadrato chiuso	22x22/25x25/26x26/30x30/33x33/35x35/40x40/45x45/ 50x50/55x55/62x62/65x65/70x70/76x76/80x80/90x90/ 95x95/100x100/105x105/120x120/8x45/8x80/10x20/10x30/ 10x40/10x50/10x60/10x100/10x120/11x82/12x25/12x72/ 12x92/15x30/15x35/15x50/15x100/16x57/18x80/20x40/ 20x60/20x120/20x180/20x200/22x32/22x50/23x53/25x40/ 25x50/25x55/25x70/30x40/30x50/30x60/30x90/30x105/ 31x41/33x43/35x50/40x70/40x80/41x51/42x62/42x82/ 45x50/45x65/45x80/50x55/50x80/52x102/58x74/58x94/ 60x75/60x80/60x88/60x100/60x120/65x105/100x110/	300x300	n/a
	P3 Quadrato chiuso	125x125/140x140/150x150/160x160/185x185/200x200/ 220x220/30x150/100x140/100x150/100x200/140x150	400x400	n/a
	P4 Quadrato aperto	22x22/25x25/26x26/30x30/33x33/35x35/40x40/45x45/ 50x50/55x55/62x62/65x65/70x70/76x76/80x80/90x90/ 95x95/100x100/105x105/120x120/8x45/8x80/10x20/10x30/ 10x40/10x50/10x60/10x100/10x120/11x82/12x25/12x72/ 12x92/15x30/15x35/15x50/15x100/16x57/18x80/20x40/ 20x60/20x120/20x180/20x200/22x32/22x50/23x53/25x40/ 25x50/25x55/25x70/30x40/30x50/30x60/30x90/30x105/ 31x41/33x43/35x50/40x70/40x80/41x51/42x62/42x82/ 45x50/45x65/45x80/50x55/50x80/52x102/58x74/58x94/ 60x75/60x80/60x88/60x100/60x120/65x105/100x110/	300x300	Si
	P4 Quadrato aperto	125x125/140x140/150x150/160x160/185x185/200x200/ 220x220/30x150/100x140/100x150/100x200/140x150	400x400	Si

**Spessore** 1.5 mm (-5% / +10%)

**Altezza** 285 mm (± 10 mm)

## INFORMAZIONI DI SISTEMA

**Compatibilità** Prodotti compatibili:  

- Membrane per coperture in PVC Sikaplan®

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## LIMITAZIONI

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da applicatori formati e approvati da Sika®, con esperienza in questo tipo di applicazione.

L'utilizzo di SikaRoof® Rivestimento piantane PVC è limitato a zone geografiche con temperature minime medie mensili di -50 °C. La temperatura ambiente permanente durante l'uso è limitata a +50 °C.

L'installazione dei prodotti accessori, ad esempio adesivi a contatto / detergenti, è limitata a temperature superiori a +5 °C. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle relative Schede Dati Prodotto.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

### APPLICAZIONE

#### Procedura di installazione

È necessario fare riferimento ad ulteriore documentazione, ove applicabile, come i method statement, il manuale di applicazione e le istruzioni di installazione o di lavoro.

### METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Saldata ad aria calda sulla membrana di copertura SikaKaplan appropriata utilizzando la corretta attrezzatura per saldature.

#### Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22  
37060 Castel D'Azzano (VR)  
Italia (IT)  
Tel: +39 045 854 6201  
info@sika.it  
www.sika.it

## RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaRoofRivestimentopiantanePVC-it-IT-(06-2026)-1-1.pdf

Scheda Dati Prodotto  
SikaRoof® Rivestimento piantane PVC  
Giugno 2026, Version 01.01  
02094501110000011