

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaProof® Sandwich Tape

NASTRO BI-ADESIVO PER SIGILLATURA DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEL MANTO IMPERMEABILE SIKAPROOF® A+

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaProof® Sandwich Tape è un nastro bi-adesivo a base di collante poliacrilico tra due liner protettivi.

IMPIEGHI

SikaProof® Sandwich Tape può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Sigillatura delle sovrapposizioni del manto SikaProof® A+

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Buona adesione
- Elevata durabilità
- Installazione facile e veloce

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	5 rotoli imballati in una scatola di cartone. Dimensioni di ogni singolo rotolo:	
	Lunghezza	25 m
	Larghezza	50 mm
Aspetto / Colore	Adesivo trasparente poliacrilico tra due liner bianchi di protezione	
Durata di conservazione	5 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella propria confezione originale, chiusa ed integra, a temperature comprese tra i + 5°C e +25°C.	
Dimensioni	Larghezza	50 mm
	Lunghezza	25 m
	Spessore	~1,00 mm

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	SikaProof® Sandwich Tape è un componente del sistema SikaProof® A+ per la sigillatura delle sovrapposizioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Method Statement SikaProof® A+
Compatibilità	La compatibilità chimica con materiali in diretto contatto (per esempio prodotti sintetici, ecc.) deve essere valutata prima dell'inizio della posa del sistema. Contattare l'Ufficio Tecnico Sika® per maggiori informazioni.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente -10 °C min. / +60 °C max.

Temperatura del substrato / supporto +5 °C min. / +40 °C max.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

La superficie di contatto deve essere asciutta, pulita ed esente da sostanze che possano compromettere l'adesione. Contaminanti come sporcizia, polvere, olio, bitume e agenti distaccanti, come tensioattivi e siliconi devono essere rimossi.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Fare sempre riferimento al Method Statement SikaProof® A+ ed alle schede tecniche dei prodotti SikaProof®.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Method Statement SikaProof® A+
- Schede tecniche SikaProof® A

LIMITAZIONI

I lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da imprese di posa specializzate istruite e formate da Sika®.

- Non installare SikaProof® Sandwich Tape durante continue o prolungate piogge / neviccate.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

Scheda Dati Prodotto
SikaProof® Sandwich Tape
Giugno 2019, Version 02.01
020704210220000020

SikaProofSandwichTape-it-IT-(06-2019)-2-1.pdf