

Sika[®] ViscoCrete[®]-3975 CM R

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 45210371

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	45210371
2	USI PREVISTI:	Additivo ritardante di presa/riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante EN 934-2:2009 – T 11.1-11.2
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 2 * (per impieghi in costruzioni e opere di ingegneria civile)
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 934-2:2009 + A1: 2012
	Organismi notificati:	0546

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Tenore di ioni cloruro	≤ 0.1 %	System 2+	
Tenore di alcali	≤ 3.0 %	System 2+	
Comportamento alla corrosione	Contiene component conformi alla appendice A1 della EN 934-1:2008	System 2+	
Riduzione di acqua	Nella miscela di prova ≥ 12% rispetto alla miscela di controllo	System 2+	
Resistenza alla compressione	A parità di consistenza: a 7 gg: miscela di prova ≥ 100% della miscela di controllo 28 gg: miscela di prova ≥ 115% della miscela di controllo A parità di rapporto A/C: 28 gg: miscela di prova ≥ 90% della miscela di controllo	System 2+	EN 934-2:2009 + A1:2012
Contenuto di aria	Miscela di prova ≤ 2% in volume al di sopra della miscela di controllo	System 2+	
Tempo di presa	Iniziale: miscela di prova ≥ miscela di controllo + 90 min Finale: miscela di prova ≤ miscela di controllo + 360 min	System 2+	
Mantenimento della consistenza	A 60 min dopo l'aggiunta la consistenza della miscela di prova non deve essere al disotto del valore della consistenza della miscela di controllo	System 2+	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	System 2+	

DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Giuseppe Arrigoni
Function: Product Engineer
At Peschiera Borromeo on 01 December
2023



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo on 01 December
2023



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione
Sika® ViscoCrete®-3975 CM R
45210371
2023-12, ver. 1
1021-1027



Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia

DoP No. 45210371

EN 934-2:2009 + A1: 2012

Notified Body 0546

Additivo ritardante di presa/riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante EN 934-2:2009 – T 11.1-11.2

Tenore di ioni cloruro	≤ 0.1 %
Tenore di alcali	≤ 3.0 %
Comportamento alla corrosione	Contiene component conformi alla appendice A1 della EN 934-1:2008
Riduzione di acqua	Nella miscela di prova ≥ 12% rispetto alla miscela di controllo
Resistenza alla compressione	A parità di consistenza: a 7 gg: miscela di prova ≥ 100% della miscela di controllo 28 gg: miscela di prova ≥ 115% della miscela di controllo A parità di rapporto A/C: 28 gg: miscela di prova ≥ 90% della miscela di controllo
Contenuto di aria	Miscela di prova ≤ 2% in volume al di sopra della miscela di controllo
Tempo di presa	Iniziale: miscela di prova ≥ miscela di controllo + 90 min Finale: miscela di prova ≤ miscela di controllo + 360 min
Mantenimento della consistenza	A 60 min dopo l'aggiunta la consistenza della miscela di prova non deve essere al disotto del valore della consistenza della miscela di controllo
Sostanze pericolose	Vedi MSDS

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

Sika® ViscoCrete®-3975 CM R
45210371
2023-12, ver. 1
1021-1027

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sika® ViscoCrete®-3975 CM R

45210371

2023-12, ver. 1

1021-1027