

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Extender T

ADDENSATE PER LE RESINE DELLA GAMMA SIKAFLOOR®.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sika® Extender T è un inerte fine, di colore bianco, a base di fibre polimeriche usata come agente addensante per resine della gamma Sikafloor®.

IMPIEGHI

- In combinazione con resine epossidiche, poliuretatiche e PMMA della gamma Sikafloor®
- Applicazioni su superfici orizzontali per creare texture superficiali personalizzate
- Applicazioni su superfici verticali per mantenere la resina in posizione durante la polimerizzazione
- Usato come filler per sigillare crepe su superfici verticali ed orizzontali.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Regola la viscosità dei prodotti Sikafloor®
- Economico, facile da miscelare e da usare
- Non influisce sul pot life o sul tempo di indurimento
- Non cancerogeno
- Inerte non reattivo

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	latta di plastica da 1 kg
Aspetto / Colore	Polvere bianca
Durata di conservazione	2 anni dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere stoccato negli imballi originali, non aperti e non danneggiati in condizioni asciutte con temperature comprese tra in +5°C e +25°C. Fare sempre riferimento alla confezione.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato	Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto Sikafloor®.
------------------------------	---

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Guida generale:

Il quantitativo di Sika® Extender T da aggiungere nei prodotti Sikafloor® varia a seconda della scheda tecnica del prodotto e può essere miscelato ~15 seconds prima della completa miscelazione. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

LIMITAZIONI

- Non miscelare a mano Sika® Extender T, miscelare solo meccanicamente.
- L'effetto lucido finale può essere influenzato se si aggiunge troppo materiale.
- Le caratteristiche di adesione possono essere influenzate se si aggiunge troppo materiale.
- Sika® Extender T può essere visibile in resine chiare se si aggiunge troppo materiale.
- Proteggere dal contatto con l'umidità, Sika® Extender T deve essere tenuto asciutto.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

Scheda Dati Prodotto
Sika® Extender T
Luglio 2019, Version 01.01
020816020040000002

SikaExtenderT-it-IT-(07-2019)-1-1.pdf

