

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaWall®-9267 Start

Profilo di partenza per la posa di sistemi di isolamento termico a cappotto esterno

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaWall®-9267 Start è un profilo di partenza per la posa di sistemi di isolamento termico a cappotto esterno. SikaWall®-9267 Start è costituito da due componenti: un profilo in PVC rigido ad "L" da fissare a parete ed un profilo di chiusura in PVC, a forma di "L", con rete in fibra di vetro alcali resistente per rasatura, da fissare sulla faccia esterna del pannello isolante.

IMPIEGHI

SikaWall®-9267 Start è la combinazione di due profili in PVC rigido per la realizzazione di zoccolature a ponte termico ridotto nei sistemi di isolamento termico composito (ETICS).

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Profilo a parete:

- Riduzione del ponte termico;
- Ottima stabilità dimensionale,
- Ideale per pannelli isolanti pesanti come lana minerale;
- Compatibile con un'ampia gamma di spessori con un numero ridotto di combinazioni;
- Adatto per spessori di pannelli isolanti da 60 mm a 200 mm in combinazione con i profili di chiusura.

Profilo di chiusura:

- Deflusso dell'acqua;
- Include la rete da annegare nella rasatura armata;
- Bordi allineati e a filo grazie al connettore rettangolare;
- Migliore adesione della rasatura grazie alla superficie scanalata;
- Connettori a innesto inclusi.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Scatola con 20 m di profili (10 pezzi) per tipologia di profilo.		
Durata di conservazione	SikaWall®-9267 Start non ha data di scadenza		
Condizioni di immagazzinamento	Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Trasporto e stoccaggio: orizzontale.		
Dimensioni	Lunghezza profilo	2 m	
	Profondità profili a parete	60 o 100 mm	
	Profondità profili di chiusura	60 o 120 mm	

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Possibili combinazioni dei profili:		
	Profilo da fissare a parete	Profilo di chiusura	Spessori dei pannelli isolanti
	60 mm	60 mm	60 - 100 mm
	100 mm	60 mm	100 - 140 mm
	100 mm	120 mm	120 - 200 mm

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

1. Allineare il profilo di base orizzontalmente e fissarlo con tasselli idonei al tipo di supporto;
2. Collegare i profili con il connettore in dotazione;
3. Una volta installati i profili, i pannelli isolanti vengono incollati alla parete, posizionati sul profilo di base e fissati;
4. Le giunzioni tra profili devono essere sfalsate rispetto a quelle tra i pannelli;
5. Applicare il rasante nella larghezza della striscia di rete sul bordo del materiale isolante;
6. Collegare i profili di chiusura con il connettore in dotazione, inserirli e facendoli scorrere tra l'isolante e il profilo di base fissato a parete;

N.B. I profili di chiusura sono dotati di punti di rottura predeterminati e possono essere quindi accorciati in cantiere, piegandoli: esempio, il profilo di chiusura da 120 mm può essere accorciato a 90 mm e 60 mm.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaWall®-9267 Start
Febbraio 2026, Version 01.01
021830908000244965

SikaWall-9267Start-IT-IT-(02-2026)-1-1.pdf