

## SCHEMA DATI PRODOTTO

## Sikafloor®-29 Colourant

Pigmento in pasta per i sistemi epossidici della linea Sikafloor®

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor®-29 Colourant è una pasta colorata predispersa a base di pigmenti altamente selezionati compatibili con i sistemi epossidici della linea Sikafloor®

## IMPIEGHI

Sikafloor®-29 Colourant trova impiego nella pigmentazione di tutti i sistemi epossidici e conferisce una colorazione lucida per le applicazioni tipiche di questi formulati

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Sikafloor®-29 Colourant consente una ottimizzazione degli stock riducendo lo stoccaggio dei prodotti precolorati e agevolando l'approvvigionamento in cantiere di prodotti

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Base chimica                   | epossidica                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Imballaggio                    | secchio da 25 kg                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Colore                         | Sono diponibili i seguenti RAL:                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                | ARANCIO (RAL 2003)                                                                                                                                                                                                               | GRIGIO (RAL 7040) |
|                                | BEIGE (RAL 1015)                                                                                                                                                                                                                 | GRIGIO (RAL 7004) |
|                                | BEIGE (RAL 1013)                                                                                                                                                                                                                 | GRIGIO (RAL 7035) |
|                                | BEIGE (RAL 1001)                                                                                                                                                                                                                 | GRIGIO (RAL 7042) |
|                                | VERDE1 (RAL 6019)                                                                                                                                                                                                                | GRIGIO (RAL 7032) |
|                                | VERDE (RAL 6021)                                                                                                                                                                                                                 | GRIGIO (RAL 7038) |
|                                | VERDE (RAL 6017)                                                                                                                                                                                                                 | GRIGIO (RAL 7001) |
|                                | BLU (RAL 5019)                                                                                                                                                                                                                   | GRIGIO (RAL 7037) |
|                                | BLU (RAL 5007)                                                                                                                                                                                                                   | GRIGIO (RAL 7030) |
|                                | BLU (RAL 5024)                                                                                                                                                                                                                   | ROSSO (RAL 3016)  |
|                                | BLU (RAL 5012)                                                                                                                                                                                                                   | ROSSO (RAL 3001)  |
|                                | BLU (RAL 5015)                                                                                                                                                                                                                   | ROSSO (RAL 3009)  |
|                                | NERO (RAL 9004)                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Durata di conservazione        | 12 mesi                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Condizioni di immagazzinamento | Conservare negli imballi originali chiusi, a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Teme il gelo. In caso di lungo periodo di non impiego può avvenire una separazione che si risolve con una semplice miscelazione preliminare |                   |

# INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato

6-8% in peso sulla PTA

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

## RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Phone: +39 02 54778 111  
Fax: +39 02 54778 119  
info@sika.it  
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto  
Sikafloor®-29 Colourant  
Maggio 2025, Version 01.02  
020816030010242661

Sikafloor-29Colourant-it-IT-(05-2025)-1-2.pdf

