

# SikaScreed<sup>®</sup>-20 EBB

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### No. 34174942

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	34174942
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-4:2004 Prodotti per l'incollaggio strutturale di malte incollate o calcestruzzo EN 1504-4:2004 Principio: 4.4
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Prodotti per l'incollaggio strutturale di malte incollate o calcestruzzo EN 1504-4:2004 Principio: 4.4
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	EN 1504-2: Sistema 2+ EN 1504-2: Sistema 3
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-4:2004
	Organismi notificati:	1139

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**SikaScreed<sup>®</sup>-20 EBB

34174942

2024.11 , ver. 1

1029

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Adesione	Passa ( rottura del support)	Sistema 2+	EN 1504-4:2004
Resistenza al taglio	>6 N/mm <sup>2</sup>	Sistema 2+	
Resistenza a compressione	>30 N/mm <sup>2</sup>	Sistema 2+	
Ritiro	<0.1%	Sistema 2+	
Lavorabilità	72 min a 23°C	Sistema 2+	
Sensibilità all'acqua	Passa	Sistema 2+	
Modulo di elasticità	>2000 N/mm <sup>2</sup>		
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 * 10 <sup>-6</sup>		
Temperatura di transizione vetrosa	>40°C		
Reazione al fuoco	E		
Durabilità	Passa	Sistema 2+	
Sostanze pericolose	Verificare la scheda di sicurezza	Sistema 3	

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

SikaScreed®-20 EBB

34174942

2024.11 , ver. 1

1029

---

**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

---


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

---

Name : Gabriele Gazzaniga  
Function:  
At Peschiera Borromeo  
on 04 November 2024

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
04 Novembre 2024

  
.....

  
.....

---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

SikaScreed®-20 EBB

34174942

2024.11 , ver. 1

1029

3/5

**BUILDING TRUST**





17

DoP No. 34174942

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz

EN 1504-4:2004

Notified Body 0921, 1139

Prodotti per l'incollaggio strutturale di malte incollate o  
calcestruzzo EN 1504-4:2004  
Principio: 4.4

Adesione	Passa ( rottura del support)
Resistenza al taglio	>6 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione	>30 N/mm <sup>2</sup>
Ritiro	<0.1%
Lavorabilità	72 min a 23°C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo di elasticità	>2000 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 * 10 <sup>-6</sup>
Temperatura di transizione vetrosa	>40°C
Reazione al fuoco	E
Durabilità	Passa
Sostanze pericolose	Verificare la scheda di sicurezza

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

SikaScreed®-20 EBB

34174942

2024.11 , ver. 1

1029

4/5

BUILDING TRUST



**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**  
SikaScreed®-20 EBB  
34174942  
2024.11 , ver. 1  
1029  
**5/5**

**BUILDING TRUST**

