

SCHEMA DATI PRODOTTO

Fonocell Tile

Fascia autoadesiva per la desolidarizzazione della pavimentazione negli interventi di bonifica acustica senza demolizione

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Fonocell Tile è la fascia isolante sottile in polietilene espanso autoadesiva flessibile e modellabile che si adegua con facilità alla geometria delle murature. Fonocell Tile è ottimizzata per la desolidarizzazione perimetrale della nuova pavimentazione nei rifacimenti direttamente sopra la vecchia pavimentazione ed è usata in abbinamento ai prodotti della linea FONOSTOP TILE, per evitare ponti acustici e trasmissioni laterali delle vibrazioni indotte dai rumori impattivi.

IMPIEGHI

Fonocell Tile è utilizzabile nei rifacimenti per:

- Desolidarizzare la nuova pavimentazione direttamente sopra una vecchia pavimentazione esistente

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Autoadesiva
- Ottimizzata per i rifacimenti con l'isolante FONOSTOPTILE

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballo	Rotolo	
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Conservare i pannelli in luogo coperto al riparo dal sole e dall'umidità	
Dimensioni	Lunghezza	25 m
	Altezza	3 cm
Spessore	~ 3 mm	

DISCLAIMER

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta

Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

- La parete verticale precedentemente intonacata viene rivestita con Fonocell Tile in altezza prima della posa di FONOSTOP TILE.
- Rifilare l'eccedenza di Fonocell Tile con un cutter so-

lamente dopo la stuccatura delle fughe del pavimento.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

FonocellTile-it-ITINDEX-(12-2025)-1-1.pdf

Scheda Dati Prodotto

Fonocell Tile
Dicembre 2025,
Version 01.01
021790305000243415